

Serviceplan

1. Wöchentlich

- Misch-Messer kontr. Bei Bedarf ausbauen und schleifen
- Einwandfreier Zustand Versorgungskabel prüfen (nur Elektromodelle)
- Motorenöl-Niveau
- Treibstoff Nachfüllen
- Kühlerschutzsieb, Kühlrippen Motor reinigen, ausblasen
- Oelkühler Hydraulik reinigen, ausblasen
- Motoroelkühler reinigen, ausblasen (nur Benzinmotor)
- Reifendruck prüfen (vorne 5.5, hinten 2.6 bar)

2. Erstmals nach 50h / 6 Monaten dann alle 250 h oder Jährlich

- Probelauf, durchchecken, Reparaturen abklären
- Maschine und Kühlrippen reinigen (Kühlersieb oder Lüfterhaube demont.)
- Motorenöl und Filter ers.
- Luftfilter reinigen/ers, Gehäuse reinigen
- Keilriemenspannung / Zustand kontr.
- Wasser an Wasserabscheider ablassen (Dieselmotoren)
- Benzinfilter ers. (nur Benzinmotor)
- Hydraulikdruckfilter ers. Filter: 116 084
- Niveau Hydraulik an Messstab kontr. HVLP 32-46
- Niveau Radgetriebe, Planetengetriebe kontr. 90W GL5
- Gaskabel schmieren
- Anzeigen Oeldruck, Ladekontrolle, Arbeitsscheinwerfer prüfen
- Säurestand der Batterie kontr. (Benzin und Dieselmotoren)
- Funktion Rückfahrkamera kontr.
- Betätigungsspiel an Feststellbremse, kontr./einstellen am Gestänge li+re
- Bremsseil, Bremsgestänge an Achse schmieren
- Knöpfe, Hebel, Rastungen der Bedienhebel auf Festsitz kontr.
- Radmuttern, Schrauben an Antriebsgetriebe, Chassis, Planetengetriebe auf Festsitz prüfen
- Kette Lenkung spannen und schmieren
- Gleitstellen an Schieber reinigen und wieder einfetten

3. Zusatzarbeit alle 500 h oder alle 2 Jahre

- Getriebeöl in Antriebsgetriebe Vorderrad ers. 0,5 Lt 90W GL5
- Hydrauliköl ers. 40 Lt. HVLP 32-46
- Saugsiebe am Tank ausbauen und reinigen, evt. Gummischläuche ers.
- Treibstofffilter ers. (nur Dieselmotoren)
- Ventilspiel einstellen (Benzin und Dieselmotoren)
- Kühlflüssigkeit ers. 5.5 Lt (nur Dieselmotoren)
- Radlagerspiel kontr.

5. Nach Bedarf

- Lackierung kontr, ausbessern
- Servicekleber mont.

1. Service ausgeführt am _____ durch: