

Serviceplan

Kunde: _____ Datum: _____

BalleMax Typ: _____ Stunden: _____ Chassis Nr: _____

1. Erstmals nach 6 Monaten dann alle 50 h oder Jährlich

- Probelauf, durchchecken, Reparaturen abklären
- Maschine und Kühlrippen an Motor reinigen (Lüfterhaube demont.)
- Motorenöl und Filter ers. 1,2 Lt. 10w40 Filter: 126 013
- Luftfilter reinigen/ers, Gehäuse reinigen, Filter: 126 020 + Vorf. 126 021
- Vergaser oben öffnen, Kondenswasser ablassen, reinigen
- Treibstofffilter ers. Filter 18PS: 126 015
- Zündkerzen ers. Elektrodenabstand 0.76 126 014
- Ventilspiel einstellen 0.15 kalt evt. Dichtungen ers. VDD 126 022 + Ring 126 023
- Hydraulikdruckfilter ers. Filter: 116 084 ab Nr. 513 (116 073 Nr. 413-510)
- Niveau Hydraulik, Radgetriebe kontr. HVLP 32 (46) 90W GL5
- Gaskabel schmieren
- Anzeigen Oeldruck, Ladekontrolle, Arbeitsscheinwerfer prüfen
- Säurestand der Batterie kontr.
- Funktion Reinigungsschaltung, Arbeitsscheinwerfer, 2-Gang prüfen
- Betätigungsspiel an Bremse, kontr./einstellen,
- Bremsseil, Bremsgestänge an Achse schmieren
- Knöpfe, Hebel, Rastungen der Bedienhebel auf Festsitz kontr.
- Radmuttern, Schrauben an Antriebsgetriebe, Schrauben am Chassis auf Festsitz prüfen
- Schutzbleche vorne und hinten demont, Heureste entfernen, 6 Lager schmieren
- Kette Kratzbodenantrieb, Walzenantrieb, Lenkung spannen und schmieren
- 2 Lager an Walzenantrieb schmieren
- Kratzbodenkette spannen, alle Schienenbefestigungen kontr, 2 Umlenkrollen schmieren
- Gleitstellen an Ballengabel reinigen und wieder einfetten
- Reifendruck prüfen (4.0 - 5.0 bar)

3. Zusatzarbeit alle 200 h oder alle 2 Jahre

- Getriebeöl in Antriebsgetriebe ers. 0,5 Lt 90W GL5
- Hydrauliköl ers. 40 Lt. HVLP 32 (46)
- Saugsieb am Tank ausbauen und reinigen, evt. Gummischläuche ers.
- Verbogene Maxidos-Zähne richten
- Ketten und Umlenkrollen auf Verschleiss kontr.
- Radlagerspiel kontr.

5. Nach Bedarf

- Lackierung kontr, ausbessern
- Servicekleber mont.

1. Service ausgeführt am _____ durch: _____