

Technische Daten

Typ	460	470	480	490	500
Kapazität					
Behälterinhalt m ³	3,3	3,3	3,3	5,0	5,0
Behälterinhalt Option m ³	4,4	4,4	4,4	6,0	6,0
Behälterinhalt Option m ³	5,2	5,2	5,2	7,0	7,0
Nutzlast im Behälter max. kg	1500	1500	1500	2000	2000
Ganze Rundballen einfüllen	-	-	-	-	-
Austrag vorne rechts	•	•	•	•	•
Bedienung					
Hydrostatische Lenkung	•	•	•	•	•
Steuerventil - Pult	•	•	•	•	•
Hauptschalter	•	•	•	•	•
Antrieb					
Leistung 2 Zyl. Benzinmotor PS	23				
Leistung 400 V Elektromotor kw (Option)			15 (11)	15	
Leistung 3 Zyl. Dieselmotor PS		25			36
Motordrehmoment Nm	45,5	65	97(72)	97	102
Motorkühlung	Luft	Wasser	Luft	Luft	Wasser
Tankinhalt (Option)	15 (30)	15 (30)	-	-	15 (40)
Anz. Hydraulikpumpen / Literleistung	2 / 65	3 / 90	3 / 75	3 / 90	3 / 110
Systemdruck Hydraulik Bar (Option)	200	200	200	200	200
Hydraulikölkühler	-	o	o	•	•
Vorderradantrieb hydrostatisch	•	•	•	•	-
Allradantrieb hydrostatisch	o	o	o	o	•
Schleppdeichsel abnehmbar	•	•	•	•	-
Fahrgeschwindigkeit stufenlos km/h	0-5	0-5	0-5	0-6	0-6
Bereifung 190LP-8 vorne	•	•	•	-	-
Bereifung 20x8.00-10 vorne	o	o	o	•	•
Bereifung 23x10.50-12 hinten	o	o	o	•	•
Bereifung 20x8.00-10 hinten tiefe Version	•	•	•	o	o
Mischen					
Mischschnecke max. Messerzahl	6	6	6	7	7
Geschwindigkeiten	2	3	3	3	3
Schneckendrehzahl max.	28	40	33	40	40
Schnecke aus S355, Flügel aus Hardox	•	•	•	•	•
Gegenschneide	•	•	•	•	•
Antrieb Mischschnecke, verstellbar	hydrostatisch stufenlos auf 2- stufiges Planetengetriebe				
Hydromotor Sauer Danfoss	•	•	•	•	•
VarioMix	Aut. lastabhängige Mischdrehzahlregelung Stfe 1+2				
Schweranlauffunktion	•	•	•	•	•

Fotos **1** - **9** auf den Seiten 12-13

• Serienausstattung o Zusatzausstattung - nicht verfügbar

Die Bilder können Sonderausstattungen enthalten. Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

Typ	460	470	480	490	500
Maße					
Maschinenbreite mm	1750	1750	1750	1950	1950
Maschinenbreite mm mit 2. Schieber	1900	1900	1900	2100	2100
Maschinenbreite mm mit Querförderband	-	-	-	2030	2030
Masch. breite mm Zusatzaustrag aufgeklappt	-	2100	2100	2270	2270
Masch. breite mm Zusatzaustrag abgeklappt	-	2500	2500	2650	2650
Masch. Breite mm Schieber hi. Mitte	1610	1610	1610	1810	1810
Maschinenlänge mm	3310	3310	3310	3580	3580
Radstand mm	2093	2093	2093	2193	2193
Spurbreite hinten	1380	1380	1380	1380	1380
Höhe mit 3,3 m ³ d1,6m Behälter mm	1860	1860	1860	-	-
Höhe mit 4,4 m ³ d1,6m Behälter mm	2200	2200	2200	-	-
Höhe mit 5,2 m ³ d1,6m Behälter mm	2450	2450	2450	-	-
Höhe mit 5,0 m ³ d1,8m Behälter mm	-	-	-	2100	2100
Höhe mit 6,0 m ³ d1,8m Behälter mm	-	-	-	2350	2350
Höhe mit 7,0 m ³ d1,8m Behälter mm	-	-	-	2600	2600
9 Absenkung Chassis Tief (Option) mm	-	-	-	-80	- 80
Höhe Bodenplatte ab Boden mm	520	520	520	600	600
Höhe Kabelführung max.	-	-	2420	2500	-
Bodenfreiheit unter Fahrzeug min. mm	170	170	170	210	210
Höhe Podest ab Boden	350	350	350	400	400
min. benötigte Breite zum wenden	3400	3400	3400	3600	3600
Stärke Bodenplatte / Wand mm S355	12 / 5	12 / 5	12 / 5	12 / 5	12 / 5
Leergewicht kg	1400	1600	1600	1700	1800
Optionen					
3 Waage mit Rezeptfunktion	o	o	o	o	o
Fernbedienung mit Fernanzeige f. Waage	o	o	o	o	o
Rückfahrkamera 10 Zoll Monitor	•	•	•	•	•
Kühlflüsterreversierung per Knopfdruck	o	o	o	o	o
2 Überlaufring	o	o	o	o	o
7 Zusätzlicher Schieber/Auswurf hinten/links	o	o	o	o	o
Arbeitsscheinwerfer LED	o	o	o	o	o
4 Treibstofftank 40 lt statt 15 lt	o	o	o	o	o
5 Hochförderer für Krippen	o	o	o	o	o
6 Querförderband hinten	o	o	o	o	o
Kabeltrommel mit 30m Reichweite	-	-	o	o	-
8 Futterschieber	o	o	o	o	o
1 Podest zum Herunterklappen	o	o	o	o	o

