

Serviceplan

Kunde: _____

Datum: _____

BalleMax Typ: _____ Stunden: _____ Chassis Nr: _____

1. Wöchentlich

- Misch-Messer kontr. Bei Bedarf ausbauen und schleifen
- Einwandfreier Zustand Versorgungskabel 400v prüfen
- Schieberführung schmieren (Fettspray)
- Kühlrippen an Motor und Oelkühler reinigen
- Reifendruck prüfen (5.5 bar (8"), 3.3 bar 10"/12")

2. Erstmals nach 50h / 6 Monaten dann alle 250 h oder Jährlich

- Probelauf, durchchecken, Reparaturen abklären
- Maschine und Kühlrippen Motor und Oelkühler reinigen
- Hydraulikdruckfilter ers. Filter: 116 084
- Niveau Hydraulik an Messstab kontr. HVLP 32-46
- Niveau Radgetriebe an Schauglas 90W GL5
- Niveau Planetengetriebe an Expansionsgefäß kontr. 90W GL5
- Funktion Rückfahrkamera kontr.
- Betätigungspiel an Feststellbremse, kontr./einstellen am Gestänge li+re
- Bremsseil, Bremsgestänge an Achse schmieren
- Knöpfe, Hebel, Rastungen der Bedienhebel auf Festsitz kontr.
- Radmuttern, Schrauben an Antriebsgetriebe, Chassis, Planetengetriebe auf Festsitz prüfen
- Kette Lenkung spannen und schmieren
- Gleitstellen an Schieber reinigen und wieder einfetten
- Kronenmutter sw41 an Radnaben hinten kontr./nachziehen (nur Allrad)

3. Zusatzarbeit alle 500 h oder alle 2 Jahre

- Getriebeöl in Antriebsgetriebe Vorderrad ers. 0,5 Lt 90W GL5
- Hydrauliköl ers. 40 Lt. HVLP 32-46
- Saugsiebe am Tank ausbauen und reinigen, **ersetzen Alle 1000h** Filter Nr. 116066
- Radlagerpiel kontr.

5. Nach Bedarf

- Lackierung kontr, ausbessern
- Servicekleber mont.
- Wiegesystem neu eichen mit Mustergewicht

1. Service ausgeführt am _____ durch: