

Technische Daten

	selfdrive 123	selfdrive 124	selfdrive 124 elektro	tracdrive 120	ecodrive 120	Verteilwagen 220	Verteilwagen 240	Silocombi 320
Kapazität								
max. Ballendurchmesser mm	1300	1400	1400	1400	1400	1300	2000	1500
max. Ballengewicht kg	1100	1200	1200	1000	1200	1100	1500	1200
max. Länge Quaderballen mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200	2400	1200
Innenbreite Laderaum mm	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
Volumen m ³ als Verteilwagen	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	4	2,4
Volumen m ³ Verteilwagen (Option)	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	5	3,4
Bedienung								
Lenkwinkel Hydrostatische Lenkung	150	150	150	-	-	150	150	150
Steuerventil - Pult	•	•	•	o	•	•	•	•
Hauptschalter	•	•	•	o	•	•	•	•
Arbeitsscheinwerfer LED	o	o	o	o	o	o	o	o
Antrieb								
Leistung Benzinmotor PS/Nm	18/35	23/45	-	-	-	18/35	23/45	23/45
Leistung Dieselmotor PS/Nm	-	26/65	-	-	-	25/65	25/65	25/65
Leistung Elektromotor kW/Nm	-	-	7,5/49	-	7,5/49	7,5/49	7,5/49	7,5/49
Leistung Elektromotor akku kW/Nm	-	-	8,5/60	-	-	-	8,5/60	8,5/60
Erforderliche Traktorleistung PS	-	-	-	40	-	-	-	-
Pumpenleistung Lt/min	33/18	33/24	33/24	min.10	33/16	33/24	33/24	33/24
Druck Hydrauliksystem bar	180	200	200	180	180	180	200	200
Tankinhalt Treibstoff lt	8	15	-	-	-	8/15	15	15/30
Deichsel für Ackerschiene	-	-	-	•	-	-	-	-
Schleppdeichsel abnehmbar	•	•	•	-	-	•	•	•
Fahrgeschwindigkeit km/h	0-4	0-6	0-6	0-4 leer	0	0-6	0-8	0-8
Maxidosplus Walzenantrieb	hydr.	hydr.	hydr.	Gelenkwelle	hydr.	hydr.	hydr.	hydr.
Bereifung	190LP-8	20x8.00-10	20x8.00-10	190LP-8	-	190LP-8	20x8.00-10	20x8.00-10
Allradantrieb mit 20x8.00-10 AS	-	o	o	-	-	o	o	o
Laden (Futter)								
Maxigrip Ladegabel	•	•	•	•	•	-	-	•
Ballen hydr. Klemmen	•	•	•	•	o	-	-	•
Klemmbereich Ballengabel mm	880-1480	880-1540	880-1540	880-1480	880-1480	-	-	880-1540
Seitenstützfuss fix	-	-	-	•	•	-	-	-
hydr. Seitenstützfuss	•	•	•	o	-	-	-	-
Auflösen								
Maxidospower - System (patentiert)	•	•	•	•	•	•	•	•
Stufenlose Mengeneinstellung	•	•	•	•	•	•	•	•
Gegenrechen für harte Ballen	•	•	•	•	•	•	•	•
Maxidos Walzen - Reversierung	•	•	•	-	•	•	•	•
Maße								
Maschinenbreite mm	2100	2100	2100	2100	2100	2100	3100	1720
Breite mit Hochförderer 65cm	2260	2260	2260	2260	o	2260	o	2250
Breite mit Hochförderer 75cm	2400	2400	2400	2400		2400	o	o
Breite mit Hochförderer 85cm	2540	2540	2540	2540		2540	o	o
Maschinenlänge mm	2800	2800	2800	2600	2050	2800	2800	3400
Höhe mm (E-Version)	1930	1970(2500)	1970(2500)	1930	2000	1930(2480)	2000(2550)	2050(2500)
Höhe mm Allrad Bereif. 20x8,00-10 AS	-	2000(2550)	2000(2550)	-	-	o	o	2000(2550)
Radstand	2215	2215	2215	-	-	2215	2215	2300
Spurbreite hinten	1380	1380	1380	1380	-	1380	1700	1380
Bodenfreiheit Chassis	210	210	210	210	-	210	270	270
Höhe Podest ab Boden	340	340	340	-	var.	340	400	400
Minimale Breite zum Wenden	3000	3000	3000	-	-	3000	3500	3400
Leergewicht kg	1100	1120	1300	750	800	1100	1300	1500
Optionen (für alle Modelle)								
Maisbox	Dosierbehälter mit Kratzboden, sehr kompakt angebaut, 900 lt Inhalt						* <u>Anforderung Ballen:</u> Schnitt mit mindestens 7 Messern	
Hochförderer	Zusatzförderer zur Befüllung von Krippen max. 800 mm Höhe							
Futterschieber	1,5 m breit, hydr. Aushebung, 2 Arbeitspositionen umstellbar							
Futterwagenausrüstung zu sd	Abnehmbare Wand für Maxigrip Ladegabel							
Waage	Wiegesystem mit Monitor und Rezeptprogrammierung zu MC,MM, FVW							
Stossstange vorne	Anfahrerschutz, mit Schnellverschluss						• Serienausstattung o Zusatzausstattung	
Futterrutsche	für Tiefkrippen							
Beleuchtungsanlage	für Strassenverkehr (TD)							